

Zestawienie podpór kanałów wentylacyjnych

Założenia:

- ✓ wysokość posadowienia urządzeń przyjęto 0,4 m

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rodzaj instalacji | wentylacja |
| Rodzaj medium | powietrze |
| Typ rurociągu | stal cienkościenna |
| Rodzaj i grubość izolacji | włna mineralna o grubości 80mm z płaszczem ze stali o grubości 0,6mm |
| Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego | ocynk ogniowy |
| Rodzaj podłoża | dach |

PODPORY POD KANAŁY WENTYLACYJNE

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|---------------------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | P7 350x1200 + 350x1200, l=1200, h=800 | | | 2,00 m | 11 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 22,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 22,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 88,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 88,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 88,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 11,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-3000 | 80741412530 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 3000 mm | 0,50 | 5,50 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,50 | 5,50 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|--------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | P3 600x600 l=900, h=900; | | | 2,00 m | 1 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 2,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 8,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 8,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 1,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 0,50 | 0,50 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,30 | 0,30 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|---------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 3 | P11 400x800, l=700, h=800 | | | 2,00 m | 2 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 4,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 4,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 16,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 16,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 16,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 2,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-3000 | 80741412530 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 3000 mm | 0,25 | 0,50 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,50 | 1,00 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|----------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 4 | P21 600x900, l=1000, h=800 | | | 2,00 m | 7 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 14,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 14,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 56,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 56,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 56,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 7,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 0,50 | 3,50 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,30 | 2,10 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|--|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 5 | P22 500x500, l=800, h=800; P23 500x560, l=800, h=800 | | | 2,00 m | 4 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 8,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 8,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 32,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 32,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 32,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 4,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 0,50 | 2,00 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,30 | 1,20 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 6 | P24 1300x200, l=1600, h=800 | | | 2,00 m | 3 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 6,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 6,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 24,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 24,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 24,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 3,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 3,00 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,50 | 1,50 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 7 | P28 1400x200, l=1700, h=800 | | | 2,00 m | 2 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 4,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 4,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 16,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 16,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 16,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 2,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 2,00 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,50 | 1,00 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 8 | P20 800x600, l=1100, h=800; | | | 2,00 m | 5 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 10,00 |
| 2 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 10,00 |
| 3 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 40,00 |
| 4 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 40,00 |
| 5 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 8,00 | 40,00 |
| 6 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 5,00 |
| 7 | SZ-MF2,5-3000 | 80741412530 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 3000 mm | 0,50 | 2,50 |
| 8 | TT-MF | 81102414105 | Taśma tłumiąca do profil MG, MF, MH | 0,30 | 1,50 |

| | | | | Max. rozstaw | Ilość podpór |
|-----|--------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 9 | P39, fi160, l=500, h=800 | | | 2,00 m | 4 |
| Lp. | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość dla jednej podpory | Ilość dla wszystkich podpór |
| 1 | PDT-MF-305 | 83030520415 | Podpora dachowa tworzywowa z izolacją do profili MG, MF, M | 2,00 | 8,00 |
| 2 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 1,00 | 4,00 |
| 3 | SZ-MF2,5-2000 | 80741412520 | Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm | 0,25 | 1,00 |
| 4 | XZ7-MB | 81150070010 | Kształtka montażowa XZ7-MB do profilu MB, ME | 2,00 | 8,00 |
| 5 | 105-M10X30 | 81402100300 | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30 | 8,00 | 32,00 |
| 6 | PD-10 | 81480101000 | Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm | 8,00 | 32,00 |
| 7 | NSZ-MF-M10 | 81190411010 | Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH | 9,00 | 36,00 |
| 8 | PDC-MF | 81107414100 | Podkładka do profilu MG, MF, MH | 1,00 | 4,00 |
| 9 | 144-M10 | 81490010000 | Nakrętka sześciokątna M10 | 1,00 | 4,00 |
| 10 | M10x1000 | 81470101000 | Pręt gwintowany M10X1000 | 0,10 | 0,40 |
| 11 | UWX-160 | 81212216000 | Obejma do wentylacji z przyłączem M8/M10 i izolacją 160 BK | 1,00 | 4,00 |